

TAKEUCHI

TB23R



EXCAVADORA DE PARTE TRASERA CORTA
CON CABINA O CANOPY

Medidas principales

Peso operativo* (kg)	2.728 / 2.548**
Anchura (mm)	1.400
Altura (mm)	2.450 / 2.430**
Longitud de transporte (mm)	4.225
Giro de brazo izda/dcha (°)	50 / 65 50 / 80**
Motor diesel	
Yanmar	3TNV76-XTB fase 3a de gases de escape
Tipo	3 cilindros, refrigerado por agua
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV)	13,9 / 18,9 a 2.300 r.p.m
Par máximo (Nm)	68,1 a 1.600 r.p.m.
Cilindrada (cm³)	1.115
Agua de refrigeración (l)	3,5

Aceite de motor (l)	3,4
Depósito de gasoil (l)	30,0

Sistema hidráulico

Bombas hidráulicas	2x variable + 2x engranaje
Presión (bar)	2x 206 / 1x 177 / 1x 34
Caudal (l/min)	2x 23,0 / 1x 14,7 / 1x 9,4
Motor de giro	Pistones axiales fijo
Motor de traslación	Pistones axiales variables
Depósito de aceite hidráulico (l)	25,0 (depósito), 38,0 (total)

Circuitos auxiliares

1 ^{er} circuito hidráulico martillo (l/min)	37,7
2 ^o circuito hidráulico dirigido por potenciómetros	14,7

Tren de rodaje

Tipo de cadena	Goma o acero
Anchura de cadena (mm)	250
Contacto con el suelo (mm)	1.430
Presión sobre el suelo (kg/cm²)	0,34 / 0,32**
Medida de la pala dozer (mm)	1.400 x 300

Prestaciones

Velocidad de traslación (km/h)	2,4 (1ª marcha) / 4,2 (2ª marcha)
Velocidad de giro (r.p.m.)	9,6
Pendiente superable (grados/%)	30 / 58
Fuerza de arranque cazo (kN)	19,0
Fuerza de arranque balancín (kN)	11,9

* Peso propio + ERH + Powertilt + cazo mediano + depósito medio lleno

** con canopy

Huppenkothen GmbH
T +34 902 050 032
M +34 606 321 116 Hamid
M +34 682 623 072 Nacho